## LMR360R

## Receptor de maquinaria de 360 $^{\circ}$



Control preciso de la pendiente

- Indicador vertical integrado
- Compatible con cualquier láser
- Protegido contra el agua
- Batería recargable incluida

Distribuido por Leica Geosystems, s.l.

# LMD360R





Panel remoto de clara lectura para montar en el parabrisas, puede ver las indicaciones de nivel y de la cuchara o la cuchilla al mismo tiempo..

#### LMR360R

### Receptor de maquinaria de 360°

El LMR360R ofrece una precisa información del nivel para todo tipo de aplicaciones. Amplias ventanas de detección de 360° reciben la señal de cualquier láser desde cualquier ángulo.

Los indicadores nos muestran la verticalidad del soporte, si la señal está por arriba, por debajo o fuera de rango. La posición vertical nos asegura que obtengamos medidas precisas y consistentes del nivel, ahorrando dinero por la reducción de la sobre-excavación.

Unos potentes imanes permiten montar fácilmente y sujetar el receptor , se puede cambiar de máquina con facilidad. Están disponibles también unos soportes con bridas.



- Las luces LED nos muestran la posición del borde de la cuchilla en relación al rayo de referencia. 7 canales indicadores en modo grueso y 9 canales in modo fino.
- La memoria almacena la última señal recibida. Las flechas indican el sentido en que tiene que mover la cuchara para llegar al nivel del plano de referencia.







Large magnets



Mounting clamp

- ▶ El receptor tiene un indicador LED indicador para la verticalidad; el display remoto tiene las flechas de dirección para aplomar el brazo de la máquina. Si usa un bulldozer o una moto-niveladora, estos LEDs los puede apagar para simplificar el display y ahorrar batería.
- ▶ Robusto, a prueba de agua, soportes con silentblock.

LMR360R Specifi	cations
Radio de trabajo*	200 m
Recepción	360 °
Ventana de captura	25 cm
Precisión*	Fina 6 mm Gruesa 12 mm
Indicador vertical	± 5 °
Protección contra el agua y polvo	IP67
Alimentación	Batería recargable de NiMh
Duración de la batería	30 horas
Tiempo de recarga	12 hours
Alcance fecuencia	30 m entre LMR360R y LMD360R
Tamaño	37.5 x 7.5 x 10.7 cm
Peso	1.8 kg sin abrazaderas

## LMD360R Display remoto

#### Características

- Claro panel de control remoto montado en el parabrisas con unas fuertes ventosas. No bloquea la vision del maquinista.
- Muestra los 9 canales del receptor y la indicación de verticalidad. Recibe la información sin cables, por radio (no necesita cable).



- Tanto el receptor como el control remoto tienen menús que permiten cambiar las configuraciones. Todas las configuraciones se pueden cambiar desde el control remoto, sin tener que salir de la cabina. Usted puede incluso apagar el receptor desde el control remoto, ahorrando batería.
- Escoja frecuencia:: conecte la 2ª frecuencia si hay dos sistemas trabajando en le mismo lugar.

Su distribuidor

Distribuido por Leica Geosystems, s.l.